

[2014 전산응용건축제도 기능사] 정오표 [2014. 4. 15]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정전				교정후																					
310	3. 벽돌의 품질	벽돌의 품질				벽돌의 품질																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1종</th> <th>2종</th> <th>3종</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>흡수율(%)</td> <td>10이하</td> <td>13이하</td> <td>15이하</td> </tr> <tr> <td>압축강도(N/cm<sup>2</sup>) (kgf/cm<sup>2</sup>)</td> <td>2059 (210)이상</td> <td>1569 (160)이상</td> <td>1078 (110)이상</td> </tr> </tbody> </table>	종류	1종	2종	3종	흡수율(%)	10이하	13이하	15이하	압축강도(N/cm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	2059 (210)이상	1569 (160)이상	1078 (110)이상	<table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1종</th> <th>2종</th> <th>3종</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>흡수율(%)</td> <td>10이하</td> <td>13이하</td> <td>15이하</td> </tr> <tr> <td>압축강도(N/mm<sup>2</sup>) (kgf/cm<sup>2</sup>)</td> <td>24.50 (210)이상</td> <td>20.59 (160)이상</td> <td>10.78 (110)이상</td> </tr> </tbody> </table>	종류	1종	2종	3종	흡수율(%)	10이하	13이하	15이하	압축강도(N/mm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	24.50 (210)이상	20.59 (160)이상	10.78 (110)이상
		종류	1종	2종	3종																						
흡수율(%)	10이하	13이하	15이하																								
압축강도(N/cm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	2059 (210)이상	1569 (160)이상	1078 (110)이상																								
종류	1종	2종	3종																								
흡수율(%)	10이하	13이하	15이하																								
압축강도(N/mm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	24.50 (210)이상	20.59 (160)이상	10.78 (110)이상																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1종</th> <th>2종</th> <th>3종</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>흡수율(%)</td> <td>10이하</td> <td>13이하</td> <td>15이하</td> </tr> <tr> <td>압축강도(N/cm<sup>2</sup>) (kgf/cm<sup>2</sup>)</td> <td>2059 (210)이상</td> <td>1569 (160)이상</td> <td>1078 (110)이상</td> </tr> </tbody> </table>	종류	1종	2종	3종	흡수율(%)	10이하	13이하	15이하	압축강도(N/cm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	2059 (210)이상	1569 (160)이상	1078 (110)이상	<table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1종</th> <th>2종</th> <th>3종</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>흡수율(%)</td> <td>10이하</td> <td>13이하</td> <td>15이하</td> </tr> <tr> <td>압축강도(N/mm<sup>2</sup>) (kgf/cm<sup>2</sup>)</td> <td>24.50 (210)이상</td> <td>20.59 (160)이상</td> <td>10.78 (110)이상</td> </tr> </tbody> </table>	종류	1종	2종	3종	흡수율(%)	10이하	13이하	15이하	압축강도(N/mm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	24.50 (210)이상	20.59 (160)이상	10.78 (110)이상		
종류	1종	2종	3종																								
흡수율(%)	10이하	13이하	15이하																								
압축강도(N/cm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	2059 (210)이상	1569 (160)이상	1078 (110)이상																								
종류	1종	2종	3종																								
흡수율(%)	10이하	13이하	15이하																								
압축강도(N/mm <sup>2</sup> ) (kgf/cm <sup>2</sup> )	24.50 (210)이상	20.59 (160)이상	10.78 (110)이상																								