

2019 건축사예비시험 핵심정리 종합문제 1차 정오표[2019.4.23]

-건축계획-

페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)				
3-113페이지 예제24-2 정답, 해설	나 → 다 승강기 문 개폐시간은 1인당 승강에 필요한 시간에 포함해서 6초로 산정된다.				
3-279페이지 예제30-1 정답, 해설	나 → 다 추분사이의 일사를 차단할 수 있도록 추분의 태양 남중고도를 기준으로 설계한다.				
3-368페이지 하단표 내용수정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>종 류</th> <th>특 기 사 항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>루프(회로, 환상)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 기구 8개 이내 • 통기수직관에서 7.5m 이내 </td> </tr> </tbody> </table>	종 류	특 기 사 항	루프(회로, 환상)	<ul style="list-style-type: none"> • 기구 8개 이내 • 통기수직관에서 7.5m 이내
종 류	특 기 사 항				
루프(회로, 환상)	<ul style="list-style-type: none"> • 기구 8개 이내 • 통기수직관에서 7.5m 이내 				

-건축시공-

페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
2-62페이지 17번 해설	⑥ 지내력 추정 ※ 지반의 지내력을 추정할 수 ~ 없다.
2-76페이지 본문내용 수정	3. 압접해서 안되는 경우 철근 지름의 차이가 7mm ~ 경우이다.
2-128페이지 73번 보기	㉔ 콘크리트는 ~ 18cm 이하로 한다.
2-149페이지 [156 보강철물과 트러스재] 본문내용 수정	⑤ 목재볼트구멍은 볼트지름보다 1.5mm를 초과하게 크면 안된다. 볼트 ~ 이상으로 한다. <삭제>
2-164페이지 26번 해설	붉은 벽돌은 ~ 시멘트벽돌은 쌓으면서 물축임하며, 내화벽돌은 ~ 않는다.
2-169페이지 11번 보기	㉔ 목재 볼트의 ~ 지름보다 1.5mm 초과해서는 안된다.

페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)		
2-170페이지 14번 해설교체	못점합부에 대한 최소 끝면거리, 연단거리 및 간격		
	구 분	미리 구멍을 뚫지 않는 경우	미리 구멍을 뚫는 경우
	끝면거리	20D	10D
	연단거리	5D	5D
	섬유에 평행한 방향으로 못의 간격	10D	10D
섬유에 직각방향으로 못의 간격	10D	5D	
	D=못의 지름(mm)		
2-170페이지 15번 답	㉠ → ㉡		
2-171페이지 21번 해설	(5) 목재볼트구멍은 볼트지름보다 1.5mm 초과하게 크면 안된다. 볼트 이상으로 한다. <삭제>		
2-178페이지 28번 보기	㉠ 지하실 ~ 사용되며, 시공 시기는 ~ 있다.		
2-196페이지 [202] 가설물 면적계산 하단본문	외줄 · 겹비계는 45cm, ~ 세운다.		
2-201페이지 [208] 할증율 표	쉬이스판 → 쉬이스판 (쉬드판)		
2-207페이지 17번 해설	③ 화살표(→)는 ~ 나타낸다.		
2-222페이지 51번 해설	※ 표준~ 24개, 국토교통부제정 수량 ~ 못하다.		
2-229페이지 94번 보기	㉠ 방수코킹, 신축줄눈은 ~ 산정한다.		
2-233페이지 [223] 철과 비철금속 본문수정	강은 상온에서 화합 탄소량의 다소에 의해		
2-235페이지 본문수정	⑦ 압쇄공법-벽체해체에 유리하다.		

—건축법규—

페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
4-50페이지 본문내용 추가	(3) 제한절차 주민의 견 청취 후 ~ 한다.
4-60페이지 참고 1. 내용수정	제41조~ 건설공사(제9조~ 다음 각 호 건설공사와 ~ 한다. <개정 2011.8.4, 2016.2.3> 삭제 1. 연면적이 200제곱미터를 초과하는 ~ 2. 연면적이 200제곱미터 이하인 ~ 나. 「건축법」에 따른 단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우 3. 내용 삭제 다. 연면적이 495제곱미터 이하인 주거용 외의 건축물로서 ~
4-99페이지 13기출 보기	㉔ 일반 주거 지역은 공개~ 않는다.
4-143페이지 15번 보기	㉕ 거실 ~ 비상탈출구 및 환기통을 ~ 한다.
4-158페이지 상단표 내용추가	1. 승강기탑, ~ 1.5m(경사형태 1.8m) 이하인 ~ 면적
4-196페이지 16기출 보기	㉕ 피난용승강기 - 준다중이용건축물
4-201페이지 13번 문제	각 층별 ~ 그 중 6층 이상층의 거실면적의 ~ 얼마인가?
4-202페이지 19번 해설	㉕ 피난용 승강기는 고층건축물에 설치한다. (단, 준초고층 ~ 제외) 삭제
4-327페이지 9번 보기	㉔ 평행~ 너비 2.5m 이상, 길이 5m ~ 한다.
4-335페이지 64번 문제, 보기	부설주차장의 ~ 이하인 자주식주차장 의 구조 및 설비기준을 ~ ? ㉕ 자주식주차장에 한하여 적용된다.
4-369페이지 1번 보기, 해설	㉕ 업무신고사항변경 : 30일 이내

페이지	정오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
4-408페이지 1번 보기, 해설	<p>㉠ 주택건설기준 등에 관한 규칙 ㉡ 주택건설기준 등에 관한 규정</p>
4-431페이지 18기출 답	㉠ → ㉡

-부록 : 기출문제-

페이지	정오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
4-92페이지 10번 해설	소음이 높은 실은 가능한 집중시켜 소음이 확산되지 않도록 한다.
4-177페이지 126번 보기	㉠ 피난용승강기 - 준다중이용건축물
4-178페이지 126번 해설	고층건축물에 피난용승강기를 설치하여야 한다.
4-246페이지 152번 답	㉠ → ㉡